






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	S1					
SCHEMAT													
Wymiary otworu	So	95	90	100	100	90	89	81					
	Ho	204	208	208	208	208	204	208					
Wymiary przejścia	S	85	80	90	90	80	80	71					
	H	200	200	200	200	200	200	200					
		P	L	P	L	P	L	P	L				
Ilość szt.		3	2	1	1	1	1	----	1	----			
Uwagi		Drzwi płytowe wewnętrzne		Drzwi płytowe wewn. z kratką wentylacyjną		Drzwi płytowe wewn. z kratką wentylacyjną		Drzwi płytowe wewnętrzne do kotłowni obite blachą		Drzwi płytowe wewnętrzne		Zabudowa szafy z otworami wentylacyjnymi	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		Dz1		Dz2	
SCHEMAT					
Wymiary otworu	So	113		90	
	Ho	208		241	
Wymiary przejścia	S	100		80	
	H	200		200	
		P	L	P	L
Ilość szt.		---	1	---	1
Uwagi		Drzwi zewnętrzne,		Drzwi zewnętrzne, z naświetlem, stalowe.	
				Drzwi do pom. kotłowni.	
		Drzwi zewnętrzne ciepłe - o wsp. przenikania ciepła max 1,5 W/(m²·K). Kolor stolarki - wg rysunków elewacji.			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	Ob3
SCHEMAT								
Wymiary otworu	So	128	128	63	128	63	73	209
	Ho	154	191	154	144	144	73	196
Ilość szt.		6	3	1	5	2	1	1
Uwagi		Okno zewnętrzne PCV, w konstrukcji jednoramowej - szklone zestawem jednokomorowym niskoemisyjnym, o wsp. przenikania ciepła 1,1 W/(m²K). Przy doborze profili uwzględnić węgarki min. 3 cm . Kolor stolarki - wg rysunków elewacji.						Okno zewnętrzne balkonowe aluminiowe, w konstrukcji jednoramowej - szklone zestawem jednokomorowym niskoemisyjnym, o wsp. przenikania ciepła 1,1 W/(m²K). Przy doborze profili uwzględnić węgarki min. 3 cm . Kolor stolarki - wg rysunków elewacji.

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki należy sprawdzić jej ilość i wymiary na budowie.
- Wymiary otworów w murze ustalić po dokonaniu wyboru ościeżnic wg wybranego producenta stolarki
- Wymiary zewnętrzne stolarki dostosować do wymiarów w ościeżach (wymiary przejścia) z zachowaniem odpowiedniego luzu stosownie do wybranej technologii stolarki.



zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul.Zagnańska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Inwestycja	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 4 NA DZ. NR EW. 3879 W RADOSZYCACH (Obręb: 0025 Radoszyce) GM. RADOSZYCE (Jednostka ewidencyjna: 260504_2 Radoszyce)	Data 10.2017r.	
		Skala 1:100	
Branża	Architektura		Nr 6
Przedmiot	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	Podpis	
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Zarzycki upr. nr SW-45/2008		
Sprawdził	mgr inż. arch. Izabela Kułagowska upr. SW-17/2005		
Opracowanie	mgr inż. arch. Anna Nyk-Dzikowska		